

Infrastruktúra szabályzat



Szabályzat kódja	ISZ
Utolsó módosítás	2025.07.02.
Hatályba lépés	2025.07.09.
Érvényesség	Visszavonásig
Verziószám	1/2025.

Szabályzat által érintett szakágak	
Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás	Futsal
✓	✓

Szabályozási szakmai felelős	Versenyigazgató
Utoljára módosította	Vámos Tibor

Szabályzat módosítás	
Ssz.	Módosuló § megnevezése
1.	6. § (4) bekezdés e) pont 3. alpont – A nézőtér
2.	1. számú melléklet: Előírások jegyzéke – lelátók fedése



TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	3
1. § A szabályzat célja	3
2. § A szabályzat hatálya és alkalmazási köre	3
II. NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS	5
3. § A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása	5
4. § A játéktérre vonatkozó általános előírások	5
5. § A játéktér közvetlen környezetére vonatkozó előírások	7
6. § A létesítményre vonatkozó kötelező előírások	9
7. § A létesítményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	15
III. FUTSAL	19
8. § Játéktérre vonatkozó általános előírások	19
9. § Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások	20
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS	22
V. MELLÉKLET	23
1. számú melléklet: Előírások jegyzéke	23



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. § A szabályzat célja

(1) A szabályzat célja
A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) és a sportszervezetek által szervezett nemzetközi és hazai nagypályás és csökkentett pályaméretű (továbbiakban: nagypályás labdarúgás), futsal mérkőzések lebonyolítására alkalmas létesítmények sportszakmai előírásainak meghatározása.

2. § A szabályzat hatálya és alkalmazási köre

(1) A szabályzat személyi hatálya
Minden sportszervezet képviselője egy személyben felel a szabályzatban meghatározott követelmények betartásáért, melyet az adott bajnoki évad nevezési lapján cégszerűen igazol.
(2) A szabályzat területi hatálya
Kiterjed az MLSZ és a sportszervezetek versenyrendszereiben résztvevő valamennyi sportlétesítményre.
(3) A szabályzat alóli felmentés
a) A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést az MLSZ Elnöksége adhat határozatában. b) A központi stadionfejlesztésekkel érintett stadionok helyett ideiglenesen használt létesítmények tekintetében a Versenybizottság is engedélyezhet eltéréseket, írásos határozatában. c) A IV. osztályú és az alatti pályákra vonatkozóan, megfelelően indokolt esetben a megyei (budapesti) igazgatóságok társadalmi elnöksége javaslatára a megyeileg illetékes versenybizottság írásos határozattal adhat legfeljebb egy szezonnra szóló eltérési engedélyt. d) Jelen szabályzat előírásai alól, automatikusan 1 év felmentést kapnak az érintett sportszervezetek az általuk hazai pályaként használt létesítmények vonatkozásában, az alábbi esetekben: • Megyei I. osztályokból történő feljutás NB III bajnoki osztályba • NB III bajnoki osztályból történő feljutás NB II bajnoki osztályba A felmentés egy sportszervezet és/vagy egy sportlétesítmény esetében egy alkalommal vehető igénybe és 1 év időtartamra vonatkozik. e) Jelen szabályzat futsal szakágra vonatkozó egyes előírásai alól, indokolt esetben, az MLSZ Versenybizottsága (I. osztályú létesítményt érintő esetekben) vagy az MLSZ Területi Igazgatóság Versenybizottsága is engedélyezhet eltéréseket, írásos határozatában.
(4) A hitelesítés feltételei
a) A labdarúgó létesítményeknek az adott bajnoki évadra vonatkozóan hitelesítéssel kell rendelkeznie. A-F kategória esetén alapértelmezésként a hitelesítés 3 (három) évre adható. Bajnoki osztály váltás során - magasabb osztályba kerülés esetén- a sportszervezetnek kötelezően kérnie kell az érintett labdarúgó létesítmény újra hitelesítését. Valamennyi létesítmény kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha az adott létesítményre vonatkozóan a sportszervezet rendelkezésére áll(nak): ➤ a stadionbiztonsági rendszer (jegy- és bérletértékesítő rendszer, beléptető rendszer, biztonsági kamera rendszer) működését és a követelményeknek történő megfelelését igazoló jegyzőkönyv (A-C kategóriájú létesítmények esetén) ➤ a jogszabályokban előírt írásbeli hatósági hozzájárulások, ➤ a létesítmény tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött, a sportrendezvény megtartásához szükséges, érvényes bérleti szerződés, ➤ a nem épített lelátó(k) statikai vizsgálatának eredménye(i), ➤ és amennyiben ez az 5 § (9) bek. alapján kötelező, a világítási, fénymérési jegyzőkönyv.



- b) A létesítmény vonatkozásában a szervezőnek az utolsó érvényes hitelesítéshez képest, az MLSZ szabályzataiban előírt bármely követelmény kapcsán történt változásról 5 napon belül tájékoztatnia kell az MLSZ pályahitelesítésért felelős szervezeti egységét.
- c) A fénymérési és a statikai jegyzőkönyveket az MLSZ az általa felkért független szakértőkkel esetenként és szükség szerint ellenőrzi.
- d) Új sportlétesítmények építése, illetve meglévő sportlétesítmények korszerűsítése csak akkor engedélyezhető, ha az MLSZ a bemutatott terveket, mint az előírásoknak és a szabályzatainak megfelelőt jóváhagyta.
- e) A sportszervezeteknek A-E kategória vonatkozásában infrastruktúra felelőst kell megjelölniük (név, email-cím, telefonszám), és a kinevezett felelős adatait el kell küldeniük az MLSZ részére az infrastruktura@mlsz.hu email-címre. A személyi változásokat a sportszervezeteknek 10 napon belül be kell jelenteniük az MLSZ felé.
- f) A futsal létesítményeknek (sportcsarnokoknak) az adott bajnoki évadra vonatkozóan hitelesítéssel kell rendelkezniük (I., II. vagy III. osztályú), alapértelmezésként a hitelesítés 3 (három) évre adható. Bajnoki osztály váltás során - magasabb osztályba kerülés esetén - a sportszervezetnek kötelezően kérnie kell az érintett labdarúgó létesítmény újra hitelesítését. Valamennyi létesítmény kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha az adott létesítményre vonatkozóan a sportszervezet rendelkezésére áll(nak):
 - a jogszabályokban előírt írásbeli hatósági hozzájárulások,
 - a létesítmény tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött, a sportrendezvény megtartásához szükséges, érvényes bérleti szerződés, vagy szándéknyilatkozat.

II. NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS

3.§ A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása

(1) Kategóriák

a) A hazai labdarúgó nagypályák öt főkategóriába sorolhatók, ezen belül az alkategóriák az ABC betűivel kerülnek jelölésre az ülőhelyek előírt száma alapján.

Főkategóriák (férfi bajnokságok esetén)	Alkategóriák betűjelei	Ülőhelyek száma legalább
I. osztályú pályák	A	8.000
	B	4.500
	C	2.000
II. osztályú pályák	D	1.000
	E	600
III. osztályú pályák	F	200
IV. osztályú pályák	G	50
IV. osztály alatti pályák	H	0

b) A női I. osztályú mérkőzéseket legalább III. osztályú, a II. osztályú mérkőzéseket legalább IV. osztályú pályákon kell megrendezni.

c) Minden kategória esetén figyelembe kell venni az UEFA adott nézőszámú stadionra vonatkozó előírásait (UEFA Stadium Infrastructure Regulations) is.

4.§ A játéktérre vonatkozó általános előírások

(1)

Játéktér felépítése, kialakítása

a) Általános előírások:

Minden esetben téglalap alakú és vízszintes. A játéktéren mindennemű reklám tilos!

b) Pálya talaja:

1) A-F kategóriákra érvényes: Természetes élőfüves pálya

2) G-H kategória: Elsősorban élőfüves, más lehetőség hiányában műfüves is hitelesíthető.

c) Méretek kategóriánként:

Kategória	Pályaméretek	
	Hossz (m)	Szélesség (m)
A-C	105	68
D-F	100-105	64-68
G	90-120	50-75
H	90-120	45-75

d) A-C kategóriákra érvényes:

1) A játéktér felületének zöldnek kell lennie.

2) A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya özőnvízszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná.

3) A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az MLSZ által meghatározott egész szezon valamennyi játéknapján.

4) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 méteres szint alá.



	5) Az oldalvonalától 3 m-en, illetve az alapvonalától 5 m-en belül semmilyen akadály, épületrész, kerítés, stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es távolság szabadon tartása.
e)	D-E kategóriákra érvényes: 1) A játéktér felületének zöldnek kell lennie. 2) A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya özvízszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná. Kialakításának határideje a 2021/22-es bajnoki évad kezdete. 3) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 méteres szint alá. 4) Az oldalvonalától 3 m-en, illetve az alapvonalától 5 m-en belül semmilyen akadály, épületrész, kerítés stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es távolság szabadon tartása.
f)	A-F kategóriákra érvényes: 1) A pályák állapotának vizsgálata magába foglalja a fű magasságának mértékét is. A mérkőzés napokon a fű magassága nem lehet magasabb, mint 30 mm.
(2)	Vonalazások
a)	A játéktér egyenes határvonalakkal kell jelölni. A vonalaknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkor kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb. A vonalaknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni. A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak.
b)	Anyaga: olyan időjárásálló anyagú legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok egészségét és testi épségét.
c)	Színe: fehér.
(3)	Kapuk
a)	Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól.
b)	Mérete: a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, az összekötő elem alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m.
c)	Anyaga:
1)	A-F kategória: A kapu elemeinek alumíniumból kell készülnie.
2)	G-H kategória: A kapu elemeinek alumíniumból, vagy egyéb, szilánkos törésre nem hajlamos anyagból kell készülnie.
d)	Kapuoszlopok és keresztléc formája: Kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie. A kapu elemek szélességének, vastagságának, illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke legfeljebb 12 cm. A tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a stadionon belül kötelező.
e)	Rögzítése: a kapuoszlopokat legalább 0,8-0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni. A kapu elemeit és a hálótartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; a kapu rögzítő elemeinek anyaga és formája olyan kell legyen, hogy ne jelentessen veszélyt a játékosokra.
(4)	Kapuhálók
a)	A kapukra hátoldalukon kapuhálókat kell rögzíteni. Ezeket a kapu elemeinek hátulján kialakított kis kampókra kell ráakasztani. Alul a talajhoz hálórögzítő keretre (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig a hálótartó kötélre kell



felerősíteni. A hálótartó kötél a keresztléc magasságában legyen elhelyezve. A kötél legyen a keresztléccel párhuzamos, belógás mentes és rugalmasan kerüljön megtartásra.	
b) Anyaga: Készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötessűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át.	
c) A hálórögzítő keretet ugyancsak fehér színű, vízálló bevonattal kell ellátni, amely folytonosan biztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában;	
d) A kapu elemeit és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni.	
(5) Kapuelőtér	
A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérek nevezzük.	
(6) Büntetőterület, büntetőpont	
a) A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve.	
b) A vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek.	
c) A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm.	
d) Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.	
(7) Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör	
A játéktéren keresztül az oldalvonalak felezőpontjait összekötve felezővonalat kell húzni, a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, ún. kezdőkörrel kell körülvenni.	
(8) Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló	
Az alapvonal és az oldalvonal találkozásait sarokpontnak nevezzük. A sarokív sugarának mérete 1 m. A sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis (un. flexibilis) zászlórudat kell elhelyezni. A rúd (fa vagy műanyag) élmentes és legömbölyített végű legyen. A zászlónak 0,4×0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie. A zászlórúd magassága 1,5 m. A sarokzászlón kizárólag a klub címere, és/vagy nevének rövidítése lehet.	
(9) Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés)	
Szögletűrúgnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az oldalvonalra és az alapvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük.	

5.5 A játéktér közvetlen környezetére vonatkozó előírások

(1) Kispadok			
a) Kialakítása: teljesen fedett, a nézőtér felőli oldalon hátfallal védett, amely az oldalvonalal párhuzamos. A játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek. A „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.			
b) Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen.			
c) A kispadok mérete:			
A-C kategória		D-F kategória	
- hossza legkevesebb 14 fő részére elegendő legyen		- hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen	
		G-H kategória	
		- hossza legkevesebb 12 fő részére elegendő legyen	



(2)	Tartalék játékvezető helye	
A-E kategóriákra érvényes: Részére külön fedett kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál, ahol 1 db asztalt és 1 db széket kell elhelyezni.		
(3)	Technikai zóna	
		A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni, a kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re. A technikai zónát szaggatott vonallal kell határolni.
(4)	Technikai zónán kívül tartózkodó személyek helye	
A-C kategóriákra érvényes: A technikai zónán kívül 5 személy részére kell ülőhelyet biztosítani.		
(5)	Hordágy	
		a) A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja. b) Lehet hagyományos (kézi), mely gyalogos betegszállítást biztosít, vagy elektromos meghajtású (önjáró).
(6)	Készenléti táska	
		Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törölkendő, háromszögkendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájszeker, nyelvspatula, kísérő jegy, a sérültnek íróeszköz, zseblámpa. Illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
(7)	Belső kerítés	
A-G kategóriákra érvényes: Figyelembe véve a létesítmények kialakítását, a belső kerítést úgy kell kialakítani a nézőtér és a játéktér között, hogy a különösen veszélyes helyeken megakadályozza, illetve jelentősen megnehezítse a nézők játéktérre történő bejutását.		
(8)	Játékos kijáró	
	a) A-F kategória	b) G-H kategória
		1) Az öltözőkből a játéktérre vezető, minden irányból zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején; 2) Szélessége legalább 1,5 m, magassága mindenhol (még az esetleges lépcsőknél, ill. a lejtőknél is) érje el 2 métert. 3) Kialakítása: egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal; 4) Biztonságos közlekedéshez megfelelő szintű megvilágítással; 5) Oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz ott nem tárolható; „JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni az öltözők felőli részen. 6) Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó korlátot kell balesetveszély mentesen kialakítani.
		c) A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet. d) A-E kategóriákra érvényes: Rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a hazai és a vendég öltözőben és a játékvezetői öltözőkben elhelyezett hasonló órákkal.



e) **A-C kategóriára érvényes:**

Referee Review Area (RRA) kialakítása:

1) 1 db 1X16A 230 V CEE erősáramú csatlakozó kábelhosszban -és nem légvonalban-mért, legfeljebb 10 méteren belüli biztosítása az RRA-tól, a televíziós közvetítő csatlakozójával megegyező biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, diesel engedélyes, egyéb)

2) az erősáramú csatlakozó és az RRA közötti kábelezés elfedésére műfű vagy kábelcsatorna biztosítása a botlásveszély és kábelsérülés elkerülésére,

3) az RRA területen belül vagy annak közvetlen közelében az RRA és a játékvezetői kommunikációs rendszerrel történő csatlakozást biztosító végberendezés elhelyezésének biztosítása.

A „VAR” és a „VOL” technológia eszközeinek elhelyezését úgy kell biztosítani, hogy azok képernyőjét csak a játékvezető láthassa.

(9) Villanyvilágítás

a) A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek kamerairányú fényereje a pályán átlagosan legalább:

A kategória	1400 Lux
B-C kategória	1200 Lux
D-F kategória	900 Lux*
G kategória	350 Lux

* Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő pályavilágítás esetén

b) **A-E kategória** esetén a létesítmény fenntartójának gondoskodnia kell megfelelő áramforrás meglétéről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén rendelkeznie kell olyan áramforrással, amely biztosítja az eredeti teljesítmény 2/3-át, amely mellett a mérközést be lehet fejezni.

D-E kategória esetén a megfelelő villanyvilágítás kiépítésének határideje a 2022/23-as bajnoki idényre vonatkozó klublicenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlási határideje.

F-G kategória esetén a világítás kiépítése nem kötelező, de megléte esetén rendelkeznie kell a fenti táblázatban megadott fényerővel.

c) Amennyiben a pálya rendelkezik világítással abban az esetben a fénymérést minden évben el kell végezni és jegyzőkönyvvel kell tanúsítani.

6.§ A létesítményre vonatkozó kötelező előírások

(1) Tájékoztató táblák:

a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni.

b) a sportlétesítményen kívül és belül jól látható módon magyar, angol, német, piktogramokat is tartalmazó hirdetőtáblákban (pályarendszabály) kell meghatározni a sportrendezvényen történő részvétel feltételeit, az ellenőrzés módját, a legfontosabb magatartási szabályokat, a be nem vihető tárgyak körét, amennyiben ilyen lehet, a kamerával megfigyelés tényét, az adatok kezelésére vonatkozó információkat, az eltávolítás, a kizárás és a felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokat.

c) A sportszervezeteknek a jegyértékesítés és a kamerával történő megfigyelés során körültekintően kell intézkedniük a sportrendezvényeiken résztvevők tájékoztatására és a munkavállalóik, valamint szerződéses partnereik jogszabályok és MLSZ szabályozók betartása érdekében történő dokumentált felkészítésére.

(2) Külső kerítés

a) **A-G kategóriára érvényes:**

A létesítményt külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.



b) **A-F kategóriára érvényes:**

A külső kerítés legalább 2 m magas, és stadionbiztonsági szempontból megfelelő kialakítású legyen.

(3) Belépési pontok és kijáratok

a) **Általános előírások:**

- 1) A létesítmény rendelkezzen a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú és méretű belépési ponttal.
- 2) A kiléptetésnél olyan szélességű kapukról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

b) **A kategóriára érvényes:**

- 1) A vendégcsapat szurkolóinak, a VIP-nek, a sajtó munkatársainak, a sportszakmai stábnak (csapatok, játékosok, hivatalos személyek, stb.) és az üzemeltetői személyzetnek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.
- 2) A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil megoldással is biztosítható.

c) **A-C kategóriára érvényes:**

A szurkolói nézőtér belépési pontjain minden megkezdett 700 férőhelyre külön beléptetési hely kialakítása kötelező.

d) **B-F kategóriákra érvényes:**

- 1) A vendégcsapat szurkolóinak, valamint a nem nézőként résztvevőknek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.
- 2) A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil megoldással is biztosítható.

(4) A nézőtér

a) **Általános előírások:**

- 1) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.
- 2) A nézőtéren mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket meg kell számozni.
- 3) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 5 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégcsurkolók számára a nézőtér elkülönített területén.
- 4) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.
- 5) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.
- 6) Azon labdarúgó létesítményekben, amelyeket az előírásoknak megfelelő számú ülőhelyekkel is szükséges felszerelni, ott egyedi kialakítású, legalább 30 cm magasságú háttámlával szerelt ülőhelyeket szükséges kialakítani.

b) **Állóhelyek:**

1) **A kategória esetén:**

Állandó állóhelyek kialakítása nem megengedett, a hazai „B közép” részére legkevesebb 600 fős olyan ülőhelyi szektor kialakítása szükséges, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorra alakítható.

2) **B-E kategória esetén:**

Állandó állóhelyek kialakítása nem javasolt, előnyben kell részesíteni az olyan ülőhelyi szektor kialakítását, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorra alakítható. Állandó állóhelyek az oldalvonallal párhuzamos lelátókon nem alakíthatók ki. Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe, és számuk nem haladhatja meg a teljes befogadóképesség 10%-át.

3) **F-G kategória esetén:**

Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe.



c) VIP:

A-C kategória esetén:

A VIP lelátót az egyik partvonal melletti lelátón, lehetőleg a felezővonalnál kell elhelyezni, az alábbiak szerint:

A kategória	B kategória	C kategória
A stadionban legkevesebb 500 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 100 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.	A stadionban legkevesebb 250 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 50 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.	A stadionban legkevesebb 100 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 20 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.

d) Sajtó és média:

Az egyik oldalvonallal párhuzamos lelátón, a két 16-os vonala között kell biztosítani a sajtó és média munkatársak fedett ülőhelyeit az alábbiak szerint:

A kategória	B kategória	C-E kategória
100 ülőhely, amelyből 50 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	50 ülőhely, amelyből 25 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	20 ülőhely, amelyből 10 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.

e) Lelátófedés:

1) **A-C kategóriákra érvényes:**

A stadion két partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni.

2) **D-E kategóriákra érvényes:**

A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni.

3) **F kategóriákra érvényes:**

A stadion egyik lelátóján, minimum 200 fő számára javasolt fedést biztosítani.

(5) WC-k

a) **A-F kategóriákra érvényes:**

- 250 fő nézőnként férfiaknak 1 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 2 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási és kézszáritási lehetőségnek.
- Ha a létesítmény nem rendelkezik az előző pontban előírt mennyiségű WC-vel, úgy a hitelesítésnél a megengedett nézőszámot és ezáltal a létesítmény besorolását a WC-k számának megfelelően kell meghatározni.
- A vendég szurkolók részére külön WC helyiség kialakítása szükséges.

b) **A-E kategóriákra érvényes:**

- 500 férőhelyenként biztosítani kell 1-1 db gyermekek által is használható WC-t a fiú és lánygyermekek részére, mind a hazai mind a vendégoldalon.
- Minden 15 akadálymentes férőhely után egy akadálymentesített WC-t kell biztosítani.

c) **G kategóriára érvényes:**

A nézőtéren férfiaknak legalább 2 vízöblítéses WC-t és 4 piszoárt, nők részére legalább 2 vízöblítéses WC-t kell biztosítani.

d) **H kategóriára érvényes:**

A nézőtéren férfiaknak legalább 2 WC-t és 4 piszoárt, nők részére legalább 2 WC-t kell biztosítani.

(6) Büfék

a) **A-E kategóriákra érvényes:**

- A nézők részére megfelelő számú és kapacitású épített büfét kell biztosítani, amely biztosítja a szurkolók kiszolgálását a félidei szünetben.
- A vendég szurkolók részére külön épített büfé(k) kialakítása kötelező.

b) **F kategóriákra érvényes:**

- Legalább 1 db épített büfé megnyitása mind a hazai, mind a vendégnézők részére kötelező.



(7)	Biztonságtechnikai előírások								
a) A-E kategóriákra érvényes:									
1) A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) megfelelő erősségű és magasságú kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégszurkolók elválasztását.									
2) A nézőtéren a tömegkezelést és a kiürítést megkönnyítő méretű, különálló szektorokat kell kialakítani, a vezetési pontról is jól látható jelöléssel.									
3) Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni.									
4) Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés stb. esetén a pályára való esetleges menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett ún. menekülő kapukon keresztül kell biztosítani. A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.									
b) A-C kategóriákra érvényes:									
1) A létesítménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek megfelelő jegy-és bérletértékesítő rendszerrel.									
2) A létesítménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek megfelelő beléptető rendszerrel, amelyen a fizikai beléptetést biztosító, a jegyek adatait beolvasó eszközök (forgókapuk, mobil leolvasók), belépési pontok és a kapcsolódó informatikai rendszer és kommunikációs hálózat együttese értendő.									
3) A létesítménynek rendelkeznie kell legalább a lelátók és a belépési pontok megfigyelésére alkalmas kamerás megfigyelő rendszerrel. A kamerarendszer működőképességét minden mérkőzés előtt ellenőrizni kell. Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionbiztonsági kamerarendszerek esetén azoknak meg kell felelnie az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek.									
(8)	Hangosítás								
a) A-F kategóriákra érvényes:									
A létesítményben a mérkőzés minden résztvevője részére, a belépési pontoktól kezdve – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.									
b) A-E kategóriákra érvényes:									
A létesítmény hangosítási rendszerének vezérlése a vezetési pont személyzete által bármikor átvehető legyen.									
(9)	Eredményjelző berendezés								
A-F kategóriákra érvényes: Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie.									
<table><tr><td>A kategória</td><td>B-E kategória</td><td>F-H kategória</td></tr><tr><td>Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 30 m²</td><td>Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 20 m²</td><td>Mutassa a mérkőzés időtartamát, az eredmény alakulását.</td></tr></table>				A kategória	B-E kategória	F-H kategória	Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 30 m ²	Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 20 m ²	Mutassa a mérkőzés időtartamát, az eredmény alakulását.
A kategória	B-E kategória	F-H kategória							
Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 30 m ²	Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 20 m ²	Mutassa a mérkőzés időtartamát, az eredmény alakulását.							
(10)	A játékos öltöző								
a) A-C kategóriákra érvényes:									
1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.									
2) Öltözőnként legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat).									
3) Biztosítani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez használatos táblát.									
4) A zuhanyzónak (fürdőnek) a következő felszereléssel kell rendelkeznie: 5 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval, és mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.									
b) D-F kategóriákra érvényes:									
1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.									
2) Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat).									



- 3) Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.
- c) **G kategóriára érvényes:**
- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
 - 2) Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket vagy fogasokat.
 - 3) Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.
 - 4) Öltözőnként 1 illemhelyet, benne 1 db angol WC-t kell biztosítani.
 - 5) Amennyiben a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 db hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lenni.
 - 6) Amennyiben közös a WC, abban az esetben 2 db. angol WC-t kell biztosítani.
- d) **H kategóriára érvényes:**
- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
 - 2) Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.
- e) **A-E kategóriára érvényes:**
- A hazai és a vendég öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a játékvezetői öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal.

(11) Gyúró szoba

A-F kategóriákra érvényes:

Az öltöző és a vizes blokk közötti útvonalról kell elérhetőnek lennie, felszerelése legalább 1 masszírozó ágy, körülötte a használatához elegendő hellyel.

(12) Játékvezetői öltöző

a) **A-F kategóriára érvényes:**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

b) **G-H kategóriára érvényes:**

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított, a csapatokétól különálló játékvezetői öltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

c) A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

A-C kategória	D-F kategória	G-H kategória
• 6 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); • 1 db íróasztalt, 2 db székkal; • 1 db hűtőszekrényt; • számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést; • közvetlenül az öltözőből kell nyílni a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak ahol 2 zuhanyrózsa van és az angol típusú WC-nek, hideg - meleg vizes kézmosóval; • 1 db elektromos cseretáblát.	• 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); • 1 db íróasztalt, 2 db székkal; • 1 db hűtőszekrényt; • számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést; • közvetlenül az öltözőből kell nyílni a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.	• 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); • 1 db íróasztalt, 2 db székkal; • közvetlenül az öltözőből kell nyílnia a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak. • Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.



d) **A-G kategóriára érvényes:**

A létesítményben a digitális jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges feltételrendszernek – működőképes asztali PC vagy laptop; vezetékes (ajánlott) vagy mobil internetkapcsolat; nyomtató – rendelkezésre kell állnia.

e) **A-E kategóriára érvényes:**

A játékvezetői öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a hazai és a vendég öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal.

f) **A-E kategóriára érvényes:**

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben biztosítani kell 1 db mindkét felén ugyanazt az információt mutató elektromos cseretáblát.

(13) Orvosi szoba

a) **A-F kategóriákra érvényes:**

- 1) A **csapatöltözők** közelében és a játékos kijárához minél közelebb kell lennie.
- 2) **Az orvosi szoba felszereltsége:** 1 db vizsgálóágy, 1 db hordágy, 1 db üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 db oxigénpalack (maszkkal), 1 db vérnyomásmérő, 1 db telefonkészülék; 1 db újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény.

b) **G-H kategóriára érvényes:**

1 db újraélesztő készülék elhelyezése a létesítményben kötelező.

Határideje: a 2020/21 bajnoki évad kezdete.

(14) Dopping ellenőrző szoba

a) **A-F kategóriákra érvényes:**

- 1) Az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a média részére. Legalább 20 m² alapterületűnek kell lennie, három elválasztott részből kell állnia:
 - váróhelyiség,
 - teszhelyiség,
 - mintavételi helyiség.
- 2) A **váróhelyiségnek** 8 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, zárható vagy akasztós szekrényt és egy hűtőszekrényt.
- 3) A **teszhelyiségben** biztosítani kell egy asztalt, 4 db széket, egy folyóvízes mosdót, egy zárható szekrényt.
- 4) A **mintavételi résznek** közvetlenül a teszhelyiségből kell nyílnia. Rendelkeznie kell egy db angol WC-vel, egy folyóvízes mosdóval és lehetőség szerint egy tusolóval.

(15) Elsősegély szoba nézők részére

a) **A kategóriára érvényes:**

A stadion valamennyi szektorában elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.

b) **B-C kategóriára érvényes:**

A stadion két hosszanti lelátóján és a vendég szektornál elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.

(16) Ellenőri szoba

A-C kategóriákra érvényes:

Közel legyen a csapatok és játékvezetők öltözőjéhez.

Felszereltsége: internetelérés, 1 db asztal, 3 db szék, 1 db ruhásszekrény vagy fogas, 1 db telefonkészülék, 1 db fénymásoló és 1 db fax gép.

(17) Krízisszoba

A-C kategóriákra érvényes:

A létesítménynek rendelkeznie kell egy olyan helyiséggel, ahol 8 fő részére biztosítva vannak a rendkívüli helyzetek kezelésének feltételei. Felszereltsége: internetelérés, tárgyalóasztal, 8 szék, vezetékes telefon, fax, fénymásoló. A krízisszobának mind a vezetési pontból, mind pedig az ellenőri helyiségből védett útvonalon, könnyen megközelíthetőnek kell lennie.



(18)	Vezetési pont
a) A-E kategóriákra érvényes: A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér lehető legnagyobb része, különösen a vendégszektor jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan megközelíthetősége és működése. Közvetlen kapcsolatban kell lennie a létesítményben kialakított hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, de attól hangszigetelten el kell választani. Méretét a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetve kell meghatározni. A vezetési pontot a mérkőzések során üzemeltetni kell. A beléptetési pontok, az egyes szektorok és a vezetési pont között rádiós összeköttetést kell biztosítani. b) A-C kategóriákra érvényes: Felszereltsége: kamerás megfigyelő rendszer kezelőpultja, jegy- és bérletértékesítő rendszer felügyeleti munkaállomás, beléptetőrendszer felügyeleti munkaállomás, hangrögzítő rendszer vezérlése, a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetett számú íróasztal és szék, külső-belső vonallal ellátott telefon, internetelérés.	

7.§ A létesítményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

(1)	Zászlók elhelyezése							
A-F kategóriákra érvényes: A stadionban legalább 5 db zászlótartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni.								
(2)	Parkolóhely							
a)	A-F kategóriákra érvényes: 1) A vendég sportszervezet által szervezetten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére térítésmentes, őrzött parkolót kell fenntartani a vendégszektor közelében. 2) Az öltözőépület játékosok számára szolgáló bejáratának közvetlen közelébe a csapatokat szállító busz legalább a csapatok ki- és beszállása idejére be tudjon állni, és biztonságosan, lehetőleg tolatás nélkül kiállni. A buszok mérkőzés alatti parkolása máshol is megoldható, de biztosítani kell azok megfelelő védelmét. 3) 10 személygépjármű részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani. 4) Minden parkolót úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók útvonala a részükre fenntartott belépési pontokig lehetőleg ne keresztezze más típusú résztvevők parkolói és belépési pontjai közötti útvonalát.							
b)	A-C kategóriákra érvényes: 1) Fentiek felül a játékvezetők (6 fő) és az ellenőrök (legfeljebb 5 fő) részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani. 2) Mindezek felül biztosítani kell a média képviselőinek (legalább 10 személygépjármű) elkülönített parkolási lehetőségét, valamint elkülönített VIP parkolóhelyeket a következők szerint:							
<table><tr><td>A kategória</td><td>B kategória</td><td>C kategória</td></tr><tr><td>150 gépjármű részére</td><td>100 gépjármű részére</td><td>50 gépjármű részére</td></tr></table>			A kategória	B kategória	C kategória	150 gépjármű részére	100 gépjármű részére	50 gépjármű részére
A kategória	B kategória	C kategória						
150 gépjármű részére	100 gépjármű részére	50 gépjármű részére						
c)	G kategóriára érvényes: 5 személygépjármű részére kell a létesítmény területén belül, megfelelően elkülönített parkolót biztosítani.							
(3)	VIP terem							
A-C kategóriákra érvényes: A VIP vendégek fogadására a VIP lelátó közvetlen közelében egy exkluzív kialakítású, vendéglátásra is alkalmas helyiséget kell biztosítani, melynek minimális alapterülete:								
<table><tr><td>A kategória</td><td>B kategória</td><td>C kategória</td></tr><tr><td>400 m2</td><td>200 m2</td><td>100 m2</td></tr></table>			A kategória	B kategória	C kategória	400 m2	200 m2	100 m2
A kategória	B kategória	C kategória						
400 m2	200 m2	100 m2						



Biztosítani kell a VIP területek más résztvevőktől való zavartalan megközelíthetőségét és elválasztását.

(4) A tudósítók és a média munkájának biztosítása

a) A-C kategóriákra érvényes:

- 1) A sajtósok részére biztosítani kell egy zárt helyiséget, ahol legalább 25 fő tud egyszerre dolgozni.
- 2) A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet sávszélessége legalább 3 Mbit/sec legyen. A fotóriporterek pálya körüli munkaterületeit ennek megfelelő Wifi lefedettséggel kell ellátni.

- 3) Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amelyben legalább 4 fő tud egy időben, asztal mögött ülve sajtótájékoztatót tartani, és amelynek kialakítása lehetővé teszi, hogy a sajtó munkatársak mögött elhelyezett kamerákkal is biztosított legyen a zavartalan közvetítés. A kialakítandó terem mérete és kapacitása legalább:

A kategória	B kategória	C kategória
200 m ² 75 sajtó ülőhely	100 m ² 50 sajtó ülőhely Ezt a helyiséget össze lehet vonni az a) pontban előírt média munkahellyel	

b) A-E kategóriákra érvényes:

Ki kell alakítani egy ún. „Mix zónát”, amely fedett terület a csapatöltözőktől a buszokig vezető útvonalon helyezkedik el, lehetőleg még az épületen belül. A Mix zóna legyen megfelelő méretű ahhoz, hogy a távozó játékosokkal az alábbi számú sajtó munkatárs tudjon riportot készíteni:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
50 fő	30 fő	15 fő

c) TV közvetítés:

1) A-E kategóriákra érvényes:

1a) VAR/VOL rendszerhez az alábbi követelmények teljesítése:

- (1) Parkolóhely a VAR autó számára az alábbiak szerint:
 - Minimum 9,7 méter x 4 méter alapterület,
 - Szilárd, vízszintes burkolat, hó- és síkosságmentesítve,
 - Minimum 50 Lux általános világítás,
 - Őrzésvédelem biztosítása,
 - A televíziós közvetítőkocsi A/V csatlakozófelülete és a VAR kocsi A/V csatlakozótáblája közötti kábelhosszban – és nem légvonalban – mért, legfeljebb 20 méteren belüli kapcsolat biztosítása,
 - Amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása.
- (2) Elektromos csatlakozás
 - 1 db 3x 32A CEE csatlakozás a televíziós közvetítő csatlakozójával megegyező biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, diesel engedélyes, egyéb)
 - Az erősáramú csatlakozási pont a VAR kocsi csatlakozótáblájától kábelhosszban –és nem légvonalban – mért, legfeljebb 15 méteren belül,
 - Amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása,
- (3) Fixen telepített optikai kábelezés a VAR autó és az RRA között:
 - Mindkét végén zárható, csatlakoztatott kábel esetén is vízmentes, szabotázsbiztos csatlakozószekrény kialakítás.
 - RRA oldalon a lehető legközelebb az RRA pozíciótól,
 - VAR autó oldalán a VAR autó erősáramú csatlakozója mellett;
 - Duplex singlemode OS2 optikai kábel



- Mindkét végén Fibreco Senior Square flange Mount csatlakozóval, 1423 2ch optical betéttel (1+1 tartalék)
 - A helyszín függvényében rágcsálóálló kábel, vagy zárt fém kábelcsatornás kialakítás;
- 1b) A stadion területén belül, a főkamera álláshoz lehető legközelebb kell területet biztosítani a közvetítő kocsi(k) részére, szabad kilátással a déli horizontra. A területet és megközelítési útvonalát a közúti forgalomban megengedett legnagyobb tengelyterhelésű nyerges vontatóra kell méretezni. Ezt a területet NB I. bajnoki osztályában és A-C kategóriában megrendezésre kerülő sportesemények, valamint azon UEFA vagy FIFA rendezvények esetében, ahol ezt a nemzetközi szövetség szabályzataiban előírja, legalább kétméter magas (akár mobil) kerítéssel kell körbekeríteni. Alacsonyabb kategóriájú létesítményekben, amennyiben a mérkőzést a televízió közvetítésre jelölte ki is ajánlott az ilyen kerítés biztosítása, ennek hiányában kötelező a terület oly módon való kordonozása, hogy az a TV településének megkezdésétől távozásukig biztosítsa, hogy oda csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek és járművek juthassanak be. A szükséges terület nagysága:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
1000 m ²	200 m ²	1 db nyerges vontatónak elegendő

- 1c) A közvetítéshez szükséges kábelezést, illetve a kábelek könnyen használható, megfelelően védett nyomvonalát és csatlakozási pontjait biztosítani kell.
- 1d) A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett, szélvédett helyet kell biztosítani az oldalvonal mellett, amely a pálya felezővonalába esik.
- 1e) A fő kameraállások mélysége legalább 2m legyen, de javasolt a 2,5m.
- 1f) A fő kameraállások szélességét az alábbiak szerint kell kialakítani:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
A fő kameraállás legalább 4 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 8m.	A fő kameraállás legalább 2 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 4m.	A fő kameraállás legalább 1 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 2m.

- 1g) A leskamerák részére a főkamerával azonos oldalon, pontosan a 16-osok vonalában legalább állásonként 2×2m-es alapterületű, lehetőleg fedett és szélvédett kameraállásokat kell biztosítani. Ideális esetben a leskamerák a főkamerával azonos rálátási szöggel rendelkeznek, de semmiképpen nem lehetnek a főkameránál magasabban.
- 1h) Minden kameraállás megközelítési útvonalát úgy kell kialakítani, hogy az különösebb nehézség nélkül tegye lehetővé a nagyméretű és jelentős tömegű berendezések odajuttatását.
- 1i) A közvetítéshez kommentátori állásokat kell kiépíteni a főkamerával azonos oldalon, a 16-osok között.
- 1j) A közvetítőállás olyan páholszerűen kialakított, fedett, szélvédett hely, amely rendelkezik megfelelő megvilágítással, 1 asztallal és 3 székkal valamint áram és internet csatlakozási lehetőséggel. A kiépítendő közvetítőállások száma:

A kategória	B kategória	C kategória	D-E kategória
10 db (UEFA rendezvényekre 25 db)	5 db	3 db	1 db

- 1k) A játékoskijáró közelében gyors interjúk készítésének lehetőségére 2,5×2,5m alapterületű, fedett interjúállásokat kell kialakítani az alábbiak szerint:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
4 db	2 db	1 db

2) A-C kategóriákra érvényes:



1a) A stadionban 5×5 méter alapterületű, 2,3 m magas TV stúdió(ka)t kell kialakítani, az alábbiak szerint:

A kategória	B kategória	C kategória
2 db, amelyből 1 db rendelkezik kilátással a pályára, legalább 3,5m széles osztatlan üvegfelülettel	2 db	1 db

1b) Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionok és jelentős stadionfejlesztések esetén a főkamera rálátási szöge a középpontra 15-20 fok között legyen, ugyanakkor az oldalvonalra sem lehet nagyobb, mint 35 fok.

(5) Tartalékpálya

a) **A-G kategóriákra érvényes:**

A sportszervezetnek rendelkeznie olyan pályával, amely rossz időjárási viszonyok között a center pálya megóvása érdekében, illetve használhatatlansága miatt biztosítja a mérkőzés lebonyolítását.

b) **A-F kategóriákra érvényes:**

Ennek a pályának is rendelkeznie kell a különböző szakhatóságok és szervezetek által ellenőrzött biztonságtechnikai bejárást igazoló jegyzőkönyvvel, a mérkőzést az ebben megállapított nézőszám mellett lehet megrendezni.



III. FUTSAL

8.§ Játéktérre vonatkozó általános előírások

(1)	Játéktér kialakítása			
a) A játéktér minden esetben téglalap alakú.				
b) A játéktér méretei:				
		I. osztály	II. osztály	III. osztály
	Hossz:	38-40m	35-40m	27-40m
	Szélesség:	18-20m	15-20m	15-20m
(2)	A játékteret határoló vonalak			
a) A játékteret jól látható vonalakkal kell határolni. A vonalak ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak. A hosszabbik vonalakat oldalvonalnak, a rövidebbeket alapvonalnak nevezzük.				
b) Minden vonalnak legalább 5 cm, de új pálya esetén, lehetőség szerint, 8 cm szélesnek kell lennie.				
c) A felezővonal két egyenlő részre osztja a játékteret.				
d) A 10 cm átmérőjű kezdőpontot a játéktér közepére kell festeni. A kezdőpont közepéből egy 3 m sugarú körívet kell húzni.				
(3)	A büntetőterület			
Mindkét kapuoszlop külső élétől egy-egy 6 méter sugarú negyed körívet kell megjelölni. A körívek kijelölését a kapuoszlopok külső élétől mért, a kapuvonalra merőleges 6 méter hosszú képzeletbeli egyenesek végpontjától kell megkezdeni a közelebbi oldalvonal irányába és egészen a kapuvonalig kell folytatni. A negyed körívek felső pontjait egy 3,16 méter hosszúságú, a kapuvonallal párhuzamos egyenessel kell összekötni. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet büntetőterületnek nevezzük.				
(4)	Büntetőpont			
Mindkét büntetőterületen belül egy büntetőpontot kell megjelölni 6 m-re a kapuvonal középpontjától a kapufák között és azoktól egyenlő távolságra.				
(5)	A második büntetőpont			
Mindkét térfélen mindkét kapuoszloptól egyenlő távolságra a kapuvonaltól 10 m-re a játéktérre befelé egy jól látható jelet kell megjelölni. Ez a második büntetőpont.				
(6)	Szöglet negyed körív			
Minden sarokponttól egy 25 cm sugarú negyed körívet kell a játéktérre húzni. A szöglettrúgásokat innen kell elvégezni.				
(7)	Kispadok			
Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, onnan legalább 6 m-re kell, hogy legyen, és úgy kell elhelyezni, hogy mélységben a technikai zónán belül legyen, amely az oldalvonalától legalább 0,75 m-re helyezkedhet el. A kispadokon, csapatonként 14 fő elhelyezését kell biztosítani.				
(8)	Technikai zóna			
A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 0,75 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás és cserék lebonyolítására. A vonalazást folyamatos vonallal kell kijelölni.				
(9)	A cserezóna			
a) A cserezóna az oldalvonal mellett található, a cserepadok előtt. A játékosoknak ezen belül kell a cserét elvégezni.				
b) A cserezónát a kispadok előtt kell kijelölni és 5 m szélesnek kell lennie. A cserezónát jelölő vonal egy 80 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre is és azon kívülre.				
c) A cserezónákat a felezővonalától 5 m-re kell felfesteni. Az időmérőnek a felezővonalnál szabad kilátást kell biztosítani.				



(10)	A kapuk
a) A kapukat a kapuvonal közepére kell felállítani. b) A kapuk két függőleges kapuoszlopból állnak, amelyek felül egy a kapuvonallal párhuzamos felsőléccel vannak összekötve. A kapuoszlopok és a felsőléc keresztmetszet négyzet, téglalap, kör vagy ovális; a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának, illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni. c) A kapuk anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső lehet. d) A kapuk színe fehér, vagy fekete-fehér lehet. e) A két kapuoszlop távolsága (belső éltől mérve) 3 m, a keresztléc távolsága a kapuvonaltól 2 m. A kapukat a balesetek megelőzése érdekében rögzíteni kell, úgy, hogy a helyéről ne tudjon elmozdulni. f) A kapuoszlopok és a felsőléc szélessége 8 cm. A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhetnek. g) A hálókat ki kell feszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.	
(11)	A játéktér felülete
A játéktér felületének simának kell lenni, fa vagy műanyag borítással.	
(12)	Az időmérő
a) A tiszta játékidővel megrendezett mérkőzésen egy időmérő vesz részt. Tartózkodási helye a két cserezőna közt van a felező vonalnál. A teremben, a másodperceket is mutató játékidőmérő órát kell elhelyezni úgy, hogy azt valamennyi játékos láthassa, valamint egy olyan táblát is fel kell szerelni, amely mutatja a halmozott szabálytalanságokat és az eredményt. b) Az időmérőt megfelelő időmérő és eredményjelző eszközökkel kell a szervező csapatnak ellátni.	
(13)	Belső kerítés, palánk, oldalfal
A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játéktér megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánk vagy kerítés nehezítse meg a játéktérre való bejutást. Amennyiben palánk vagy kerítés nincsen, úgy a szervezők kordonnal és élő erővel kötelesek gondoskodni a nézők játéktérre történő bejutásának megakadályozásáról, a kordont vagy az élő erőt az oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra kell felállítani.	
(14)	Kereskedelmi célú hirdetések a játéktér körül
a) A cserezőnában az oldalvonalaktól 1 m-re hirdetés elhelyezése tilos. b) Semmilyen függőleges hirdetés nem lehet sem a kapuhálón, sem a kapuhálók körüli egyméteres területen.	

9.§ Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások

(1)	Tájékoztató táblák
a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra. b) A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.	
(2)	Bejárati kapu
a) A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval, melyeknél biztosítani kell a hazai és a vendégcsapat szurkolóinak elkülönített, biztonságos beléptetését. b) A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.	



(3) A nézőtér		
a) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel. b) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10%-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a létesítmény elkülönített területén. c) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges. d) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani. e) 200 nézőnként férfiaknak 2 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 1 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a sportcsarnokot csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni. A sportcsarnokban lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára. f) I. osztályú új csarnokok tervei csak akkor jóváhagyhatók, ha a vendég nézők részére külön WC biztosított. g) A csarnok akkor rendelkezik nézőtérrel, amennyiben az oldalvonaltól legalább 1 méterre, a kapuk mögött legalább 2 méterre palánk vagy kordon került kialakításra, amelyek mögött nézők tudnak tartózkodni.		
I. osztályú csarnok	II. osztályú csarnok	III. osztályú csarnok
h) A létesítménynek legalább 200 ülőhellyel kell rendelkeznie (pad vagy szék).	i) A létesítménynek legalább 50 ülőhellyel kell rendelkeznie (pad vagy szék).	j) Nincs kötelező ülőhely előírás.
k) A III. osztályú, nézőtérrel nem rendelkező csarnokok esetében csak nézők nélküli (zárt kapus) mérkőzések megrendezéséhez adható ki hitelesítés. l) A III. osztályú, csak karzattal rendelkező csarnokok esetében, csak úgy adható ki hitelesítés, hogy a nézők (az előírt számban) csak a karzaton tartózkodhatnak a mérkőzések idején.		
(4) Biztonságtechnikai előírások		
A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) biztosítani kell a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. Azokon a pályákon, ahol kerítés, illetve háló nem áll rendelkezésre, ott élő erővel és mobil eszközökkel kell a pályára történő bedobálást, valamint a rendezavarást megakadályozni.		
(5) Hangosítás		
I. osztályú csarnokokra vonatkozik A létesítményen belül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.		
(6) Időmérő berendezés		
I. osztályú csarnokokra vonatkozik Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie és úgy kell elhelyezni, hogy azt valamennyi játékos láthassa. Mutassa a mérkőzés időtartamát (perc, másodperc), eredményét.		
(7) Játékos öltöző		
I. osztályú csarnok	II. osztályú csarnok	III. osztályú csarnok
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.	Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílítani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdóval. Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílítani WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral.	



15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat). Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdóval. Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;	
(8) Játékvezetői öltöző	
a) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége. Új csarnokok tervei csak akkor jóváhagyhatók, ha 2 db játékvezetői öltöző biztosított. b) A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:	
I. osztályú csarnok 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); 1 db íróasztalt, 2 székkal;	II. osztályú csarnok c) 2 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); d) 1 db íróasztalt, 1 székkal
e) Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani. f) Új csarnok tervezésénél közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek. g) A sportszervezet köteles a játékvezetői öltözőben, vagy annak közelében - a csapatoktól és a nézőktől teljesen elzárt helyen a játékvezetők részére egy számítógépet vagy laptopot működő internet eléréssel (különböző méretű telefonok, tabletek ill. egyéb internet eléréssel rendelkező eszközök nem használhatóak) biztosítani a mérkőzések kezdete előtt egy órával, a mérkőzések befejezését követő egy óráig. Amennyiben ez a helység olyan helyen található, ahová a nézőtérén keresztül lehet csak eljutni, abban az esetben a rendezőknek kell biztosítani a játékvezetők fenti helységbe történő be- és visszajutását.	
(9) Tudósítók munkájának biztosítása	
a) 1 db kamerával történő közvetítéshez megfelelő közvetítő állványt kell biztosítani, melynek alapterülete legalább 2×2m. b) A sajtó képviselőinek, páholyszerűen kialakított 3 db közvetítő helyet kell kialakítani, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.	

IV.ZÁRÓ RENDELKEZÉS

- (1) Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége ELN-85/2025 (07.04.) számú határozatával fogadta el.
- (2) A szabályzat rendelkezései a hatályba lépést követően keletkezett, a szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben alkalmazandó.



V. MELLÉKLET

1. számú melléklet: Előírások jegyzéke

Infrastrukturális elemek	A stadionok osztályba sorolása osztályonként és osztályokon belül							
Kategória	Első osztály (NB I)			Másod osztály (NB II)		Harmad osztály (NB III)	Negyed osztály (Megyei I. o.)	Negyed osztálynál alacsonyabb
	A	B	C	D	E	F	G	H
Ülőhelyek száma legalább	8000	4500	2000	1000	600	200	50	
Játéktér felépítése, kialakítása	Minden esetben téglalap alakú és vízszintes. A játéktéren mindennemű reklám tilos!							
Pálya talaja	élőfűves						Első sorban élőfűves, ennek hiányában műfűves.	
Pálya méretek (m)	105×68			100-105 × 64-68			90-120 x 50-75	90-120 x 45-75
Játéktér felülete	zöld színű							
Vízvezető rendszer	kötelező	kötelező		kötelező Kialakítás határideje: 2021/2022-es bajnoki évad kezdete				
Pályafűtés	kötelező	kötelező		nem kötelező VAGY Kialakítás határideje: a 2022/23-as bajnoki idényre vonatkozó klublicenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlási határideje				
Játéktérre vonatkozó egyéb előírás	a) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 méteres szint alá. b) Az oldalvonaltól 3 m-en, illetve az alapvonaltól 5 m-en belül semmilyen akadály, épületrész, kerítés, stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es távolság szabadon tartása.							
Fű magassága	Játéknapokon maximum 30 mm							



Vonalazások	a) A játékeret egyenes határvonalakkal kell jelölni. A vonalaknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkor kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb. (b) A vonalaknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni. A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak. (c) Anyaga: olyan időjárásálló anyagú legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok egészségét és testi épségét. (d) Színe: fehér.	
Kapuk	(a) Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól. (b) Mérete: a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, az összekötő elem alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m. (c) Kapuoszlopok és keresztléc formája: Kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie. A kapu elemek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke legfeljebb 12 cm. A tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a stadionon belül kötelező. (d) Rögzítése: a kapuoszlopokat legalább 0,8-0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni. A kapu elemeit és a hálótartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; a kapu rögzítő elemeinek anyaga és formája olyan kell legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt a játékosokra.	
Kapuk anyaga	alumínium	Alumínium, vagy egyéb, szilánkos törésre nem hajlamos anyag
Kapuhálók	a) A kapukra hátoldalukon kapuhálókat kell rögzíteni. Ezeket a kapu elemeinek hátulján kialakított kis kampókra kell ráakasztani. Alul a talajhoz hálórögzítő keretre (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig a hálótartó kötéltre kell felerősíteni. A hálótartó kötél a keresztléc magasságában legyen elhelyezve. A kötél legyen a keresztléc párhuzamos, belógás mentes és rugalmasan kerüljön megtartásra. b) Anyaga: Készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át. c) A hálórögzítő keretet ugyancsak fehér színű, vízálló bevonattal kell ellátni, amely folytonosan biztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában. d) A kapu elemeit és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni.	
Kapuelőtér	A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük.	
Büntetőterület, büntetőpont	a) A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. b) A vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek. c) A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm. d) Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.	
Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör	A játéktéren keresztül az oldalvonalak felezőpontjait összekötve felezővonalat kell húzni, a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, ún. kezdőkörrel kell körülvenni.	



Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló	Az alapvonal és az oldalvonal találkozását sarokpontnak nevezzük. A sarokív sugarának mérete 1 m. A sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis (un. flexibilis) zászlórudat kell elhelyezni. A rúd (fa vagy műanyag) élmentes és legömbölyített végű legyen. A zászlónak 0,4x0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie. A zászlórúd magassága 1,5 m. A sarokzászlón kizárólag a klub címere, és/vagy nevének rövidítése lehet.		
Segédvonal	Szöglet Rúgásnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az oldalvonalra és az alapvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük.		
Kispadok	a) Kialakítása: teljesen fedett, a nézőtér felőli oldalon hátfallal védett, amely az oldalvonallal párhuzamos. A játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek. A „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható. b) Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen.		
Kispadok mérete	minimum 14 fő részére	minimum 13 fő részére	minimum 12 fő részére
Tartalék játékvezetői hely	külön fedett kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál, ahol 1 db asztalt és 1 db széket kell elhelyezni.		
Technikai zóna	A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni, a kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re. A technikai zónát szaggatott vonallal kell határolni.		
	A technikai zónán kívül 5 személy részére kell ülőhelyet biztosítani.		
Hordágy	a) A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja. b) Lehet hagyományos (kézi), mely gyalogos betegszállítást biztosít, vagy elektromos meghajtású (önjáró).		
Készletláda	Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törülőkendő, háromszögekendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájszecek, nyelvspatula, kísérő jegy, a sérültnek íróeszköz, zseblámpa. Illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.		
Belső kerítés	Figyelembe véve a létesítmények kialakítását, a belső kerítést úgy kell kialakítani a nézőtér és a játéktér között, hogy a különösen veszélyes helyeken megakadályozza, illetve jelentősen megnehezítse a nézők játéktérre történő bejutását.		
Játékos kijáró	Az öltözőkből a játéktérre vezető, minden irányból zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején		Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan, a közönségtől elkülönítve használhassák.



	Mérete: min. 1,5m x min. 2m (SzéXMa) Kiépített, rögzített játékos kijáró esetében a javasolt paraméterek: Szélessége: legalább 1,5 m, oldalkorlát magassága: legalább 1,2 m. a) Kialakítása: egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal, a biztonságos közlekedéshez megfelelő szintű megvilágítással. b) Az oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés, illetve pályahasználati eszköz ott nem tárolható. c) „JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni az öltözők felőli részen. d) Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldali kapaszkodó korlátot kell balesetveszély mentesen kialakítani. A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet. Rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a hazai és a vendég öltözőben és a játékvezetői öltözőkben elhelyezett hasonló órákkal.					
	a) Referee Review Area (RRA) kialakítása: a.1) 1 db 1X16A 230 V CEE erősáramú csatlakozó kábelhosszban -és nem légvonalban- mért, legfeljebb 10 méteren belüli biztosítása az RRA-tól, a televíziós közvetítő csatlakozójával megegyező biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, diesel engedélyes, egyéb) a.2) az erősáramú csatlakozó és az RRA közötti kábelezés elfedésére műfű vagy kábelcsatorna biztosítása a botlásveszély és kábel sérülés elkerülésére, a.3) az RRA területen belül vagy annak közvetlen közelében az RRA és a játékvezetői kommunikációs rendszerrel történő csatlakozást biztosító végberendezés elhelyezésének biztosítása. A „VAR” és a „VOL” technológia eszközeinek elhelyezését úgy kell biztosítani, hogy azok képernyőjét csak a játékvezető láthassa.					
	Villanyvilágítás	1400 lux kamera-irányban	1200 lux kamerairányban	900 lux kamerairányban Kiépítés határideje: a 2022/23-as bajnoki idényre vonatkozó	900 lux kamerairányban nem kötelező	350 lux kamerairányban nem kötelező



			klublicenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlási határideje			
	A létesítmény fenntartójának gondoskodnia kell megfelelő áramforrás meglétéről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén rendelkeznie kell olyan áramforrással, amely biztosítja az eredeti teljesítmény 2/3-át, amely mellett a mérkőzést be lehet fejezni.					
	Amennyiben a pálya rendelkezik világítással abban az esetben a fénymérést minden évben el kell végezni és jegyzőkönyvvel kell tanúsítani.					
Tájékoztató táblák	A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni. A pályarendszabályokra (ld. MLSZ Biztonsági Szabályzat) vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen, jól olvasható méretben tájékoztatást nyújtani.					
Külső kerítés	Olyan kialakítású, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem lépett személy ne találkozhasson					
	Minimum 2m magas, stadionbiztonsági szempontból megfelelő kialakítású					
Belépési pontok és kijáratok	A létesítmény rendelkezzen a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú és méretű belépési ponttal. A kiléptetésnél olyan szélességű kapukról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.					
	A vendégcsapat szurkolóinak, a VIP-nek, a sajtó munkatársainak, a sportszakmai stábnak (csapatok, játékvezetők, hivatalos személyek, stb.) és az üzemeltetői személyzetnek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.	A vendégcsapat szurkolóinak, valamint a nem nézőként résztvevőknek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.				
	A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil megoldással is biztosítható.					



	A szurkolói nézőtér belépési pontjain minden megkezdett 700 férőhelyre külön beléptetési hely kialakítása kötelező			
Nézőtér	A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel. A nézőtéren mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket meg kell számozni A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 5 %-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a nézőtér elkülönített területén. A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges. A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani. Előírt ülőhelyek esetén egyedi kialakítású, legalább 30 cm magasságú háttámlával szerelt ülőhelyeket szükséges kialakítani.			
Állóhelyek	nem megengedett, a hazai „B közép” részére legkevesebb 600 fős olyan ülőhelyi szektor kialakítása szükséges, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorrá alakítható.	Állandó állóhelyek kialakítása nem javasolt, előnyben kell részesíteni az olyan ülőhelyi szektor kialakítását, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorrá alakítható. Állandó állóhelyek az oldalvonallal párhuzamos lelátókon nem alakíthatók ki. Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe, és számuk nem haladhatja meg a teljes befogadóképesség 10%-át.	Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe.	
VIP	A VIP lelátót az egyik partvonal melletti lelátón, lehetőleg a felezővonalnál kell elhelyezni			
	A stadionban legkevesebb 500 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 100 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.	A stadionban legkevesebb 250 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 50 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani. A stadionban legkevesebb 100 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 20 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.		
Sajtó és Média	Az egyik oldalvonallal párhuzamos lelátón, a két 16-os vonala között kell biztosítani a sajtó és média munkatársak fedett ülőhelyeit			



Tudósítók helye a lelátón	100 ülőhely, amelyből 50 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	50 ülőhely, amelyből 25 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	20 ülőhely, amelyből 10 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.		
Lelátók fedése	A stadion két partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni.		A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni	A stadion egyik lelátóján, minimum 200 fő számára javasolt fedést biztosítani.	
Nézőtéri WC	250 fő nézőnként férfiaknak 1 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 2 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási és kézzárítási lehetőségnek. Ha a létesítmény nem rendelkezik az előző pontban előírt mennyiségű WC-vel, úgy a hitelesítésnél a megengedett nézőszámot és ezáltal a létesítmény besorolását a WC-k számának megfelelően kell meghatározni. A vendég szurkolók részére külön WC helyiség kialakítása szükséges.			Minimum 2 vízőblítéses férfi WC + 4 piszoár, 2 vízőblítéses női WC	2 férfi WC + 4 piszoár, 2 női WC
	500 férőhelyenként biztosítani kell 1-1 db gyermekek által is használható WC-t a fiú és lánygyermekek részére, mind a hazai mind a vendégoldalon. Minden 15 akadálymentes férőhely után egy akadálymentesített WC-t kell biztosítani.				
Büfé	A nézők részére megfelelő számú és kapacitású épített büfét kell biztosítani, amely biztosítja a szurkolók kiszolgálását a félidei szünetben. A vendég szurkolók részére külön épített büfé(k) kialakítása kötelező.			Legalább 1 db épített büfé megnyitása mind a hazai, mind a vendégnézők részére kötelező.	
Biztonságtechnikai előírások	A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) megfelelő erősségű és magasságú kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. A nézőtérén a tömegkezelést és a kiürítést megkönnyítő méretű, különálló szektorokat kell kialakítani, a vezetési pontról is jól látható jelöléssel. Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni. Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való esetleges menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett ún. menekülő kapukon keresztül kell biztosítani. A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.				



	A létesítménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek megfelelő beléptető rendszerrel.				
	A létesítménynek rendelkeznie kell legalább a lelátók és a belépési pontok megfigyelésére alkalmas kamerás megfigyelő rendszerrel. Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionbiztonsági kamerarendszerek esetén azoknak meg kell felelnie az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek.				
Hangosítás	A létesítményben a mérkőzés minden résztvevője részére, a belépési pontoktól kezdve – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.				
	A létesítmény hangosítási rendszerének vezérlése a vezetési pont személyzete által bármikor átvehető legyen.				
Eredményjelző	Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie.				



	Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 30 m² Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 20 m²	Mutassa a mérkőzés időtartamát, az eredmény alakulását.
--	---	--



Játékos öltöző	Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. Öltözőnként legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat). Biztosítani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez használatos táblát. A zuhanyzónak (fürdőnek) a következő felszereléssel kell rendelkeznie: 5 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval, és mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.	Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat). Közvetlenül az öltözőkből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.	Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket vagy fogasokat. Közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval. Öltözőnként 1 illemhelyet, benne 1 db angol WC-t kell biztosítani. Amennyiben a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 db hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lenni. Amennyiben közös a WC, abban az esetben 2 db. angol WC-t kell biztosítani.	Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. Közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.
-----------------------	---	--	--	--



	A hazai és a vendég öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a játékvezetői öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal.			
Gyúró szoba	Az öltöző és a vizes blokk közötti útvonalról kell elérhetőnek lennie, felszerelése legalább 1 masszírozó ágy, körülötte a használathoz elegendő hellyel.			
(17) Játékvezetői öltöző	Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.		Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított, a csapatokétól különálló játékvezetői öltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.	
	6 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); 1 db íróasztalt, 2 db székkal; 1 db hűtőszekrényt; számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést; Közvetlenül az öltözőből kell nyílania a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak ahol 2 zuhanyrózsa van és az angol típusú WC-nek, hideg - meleg vizes kézmosóval;	4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); 1 db íróasztalt, 2 db székkal; 1 db hűtőszekrényt; számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést; Közvetlenül az öltözőből kell nyílania a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.	4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); 1 db íróasztalt, 2 db székkal; Közvetlenül az öltözőből kell nyílania a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak. Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.	
	A létesítményben a digitális jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges feltételrendszernek – működőképes asztali PC vagy laptop; vezetékes (ajánlott) vagy mobil internetkapcsolat; nyomtató – rendelkezésre kell állnia.			
	A játékvezetői öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a hazai és a vendég öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal.			
	A játékvezetők részére kijelölt öltözőben biztosítani kell 1 db mindkét felén ugyanazt az információt mutató elektromos cseretáblát.			



Orvosi szoba	A csapatöltözők közelében és a játékos kijáráshoz minél közelebb kell lennie. Az orvosi szoba felszereltsége: 1 db vizsgálóágy, 1 db hordágy, 1 db üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 db oxigénpalack (maszkkal), 1 db vérnyomásmérő, 1 db Infrastruktúra szabályzat 15 telefonkészülék; 1 db újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény.		1 db újraélesztő készülék elhelyezése a létesítményben kötelező. Határideje: a 2020/21 bajnoki évad kezdete.
Dopping ellenőrző szoba	Az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a média részére. Legalább 20 m² alapterületűnek kell lennie, három elválasztott részből kell állnia: - váróhelyiség, - teszthelyiség, - mintavételi helyiség. A váróhelyiségnek 8 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, zárható vagy akasztós szekrényt és egy hűtőszekrényt. A teszthelyiségben biztosítani kell egy asztalt, 4 db széket, egy folyóvízes mosdót, egy zárható szekrényt. A mintavételi résznek közvetlenül a teszthelyiségből kell nyílnia. Rendelkeznie kell egy db angol WC-vel, egy folyóvízes mosdóval és lehetőség szerint egy tusolóval.		
Elsősegély szoba (nézői)	A stadion valamennyi szektorában elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.	A stadion két hosszanti lelátóján és a vendég szektornál elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.	
Ellenőri szoba	Közel legyen a csapatok és játékvezetők öltözőjéhez. Felszereltsége: internetelérés, 1 db asztal, 3 db szék, 1 db ruhásszekrény vagy fogas, 1 db telefonkészülék, 1 db fénymásoló és 1 db fax gép.		



Krízisszoba	A létesítménynek rendelkeznie kell egy olyan helyiséggel, ahol 8 fő részére biztosítva vannak a rendkívüli helyzetek kezelésének feltételei. Felszereltsége: internetelérés, tárgyalóasztal, 8 szék, vezetékes telefon, fax, fénymásoló. A krízisszobának mind a vezetékes pontból, mind pedig az ellenőri helyiségből védett útvonalon, könnyen megközelíthetőnek kell lennie.			
Vezetési pont	A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér lehető legnagyobb része, különösen a vendégszektor jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan megközelíthetősége és működése. Közvetlen kapcsolatban kell lennie a létesítményben kialakított hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, de attól hangszigetelten el kell választani. Méretét a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetve kell meghatározni.			
	Felszereltsége: kamerás megfigyelő rendszer kezelőpultja, beléptetőrendszer felügyeleti munkaállomás, hangrögzítő rendszer vezérlése, a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetett számú íróasztal és szék, külső-belső vonallal ellátott telefon, internetelérés.			
Zászlók elhelyezése	A stadionban legalább 5 db zászlótartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni.			
Parkolóhelyek	A vendég sportszervezet által szervezeten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére térítésmentes, őrzött parkolót kell fenntartani a vendégszektor közelében. Az öltözőépület játékosok számára szolgáló bejáratának közvetlen közelébe a csapatokat szállító busz legalább a csapatok ki- és beszállása idejére be tudjon állni, és biztonságosan, lehetőleg tolatás nélkül kiállni. A buszok mérkőzés alatti parkolása máshol is megoldható, de biztosítani kell azok megfelelő védelmét. 10 személygépjármű részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani. Minden parkolót úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók útvonala a részükre fenntartott belépési pontokig lehetőleg ne keresztesse más típusú résztvevők parkolói és belépési pontjai közötti útvonalát.	5 személygépjármű részére kell a létesítmény területén belül, megfelelően elkülönített parkolót biztosítani.		



	A játékevezetők (6 fő) és az ellenőrök (legfeljebb 5 fő) részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani. Mindezekon felül biztosítani kell a média képviselőinek (legalább 10 személygépjármű) elkülönített parkolási lehetőségét, valamint elkülönített VIP parkolóhelyeket			
VIP parkolóhelyek	150 gépjármű részére	100 gépjármű részére	50 gépjármű részére	
VIP terem	A VIP vendégek fogadására a VIP lelátó közvetlen közelében egy exkluzív kialakítású, vendéglátásra is alkalmas helyiséget kell biztosítani. Biztosítani kell a VIP területek más résztvevőktől való zavartalan megközelíthetőségét és elválasztását.			
	Minimális mérete: 400 nm	Minimális mérete: 200 nm	Minimális mérete: 100 nm	
Tudósítók és média	A sajtósok részére biztosítani kell egy zárt helyiséget, ahol legalább 25 fő tud egyszerre dolgozni. A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet sávszélessége legalább 3 Mbit/sec legyen. A fotóriporterek pálya körüli munkaterületeit ennek megfelelő Wifi lefedettséggel kell ellátni.			
	Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amelyben legalább 4 fő tud egy időben, asztal mögött ülve sajtótájékoztatót tartani, és amelynek kialakítása lehetővé teszi, hogy a sajtó munkatársak mögött elhelyezett kamerákkal is biztosított legyen a zavartalan közvetítés.			
	A kialakítandó terem mérete és kapacitása legalább: 200nm/75 sajtó ülőhely	A kialakítandó terem mérete és kapacitása legalább: 100nm/50 sajtó ülőhely. Ezt a helyiséget össze lehet vonni az előírt média munkahellyel		



MIX zóna	Ki kell alakítani egy ún. „Mix zónát”, amely fedett terület a csapatöltözőktől a buszokig vezető útvonalon helyezkedik el, lehetőleg még az épületen belül. A Mix zóna legyen megfelelő méretű ahhoz, hogy a távozó játékosokkal az alábbi számú sajtó munkatárs tudjon riportot készíteni:			
	50 fő	30 fő	15 fő	
TV közvetítés	A stadion területén belül, a főkamera álláshoz lehető legközelebb kell területet biztosítani a közvetítő kocsí(k) részére, szabad kilátással a déli horizontra. A területet és megközelítési útvonalát a közúti forgalomban megengedett legnagyobb tengelyterhelésű nyerges vontatóra kell méretezni. Ezt a területet legalább 2 m magas kerítéssel be kell keríteni! A szükséges terület nagysága:			



	VAR/VOL rendszerhez az alábbi követelmények teljesítése: a) Parkolóhely a VAR autó számára az alábbiak szerint: a.1) minimum 9,7 méter x 4 méter alapterület, a.2) szilárd, vízszintes burkolat, hó- és síkosságmentesítve, a.3) minimum 50 Lux általános világítás, a.4) őrzésvédelem biztosítása, a.5) a televíziós közvetítőkocsi A/V csatlakozófelülete és a VAR kocsi A/V csatlakozótáblája közötti kábelhosszban – és nem légvonalban – mért, legfeljebb 20 méteren belüli kapcsolat biztosítása, a.6) amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása. b) Elektromos csatlakozás b.1) 1 db 3x 32A CEE csatlakozás a televíziós közvetítő csatlakozójával megegyező biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, diesel engedélyes, egyéb) b.2) az erősáramú csatlakozási pont a VAR kocsi csatlakozótáblájától kábelhosszban –és nem légvonalban – mért, legfeljebb 15 méteren belül, b.3) amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása, c) Fixen telepített optikai kábelezés a VAR autó és az RRA között: c.1) mindkét végén zárható, csatlakoztatott kábel esetén is vízmentes, szabotázsbiztos csatlakozószekrény kialakítás. - RRA oldalon a lehető legközelebb az RRA pozíciótól, - VAR autó oldalán a VAR autó erősáramú csatlakozója mellett; c.2) Duplex singlemode OS2 optikai kábel c.3) Mindkét végén Fibreco Senior Square flange Mount csatlakozóval, 1423 2ch optical betéttel (1+1 tartalék) c.4) a helyszín függvényében rágcsálóálló kábel, vagy zárt fém kábelcsatornás kialakítás;		
--	--	--	--



	1000 nm	200 nm	1 db nyerges vontatónak elegendő	
	A közvetítéshez szükséges kábelezést, illetve a kábelek könnyen használható, megfelelően védett nyomvonalát és csatlakozási pontjait biztosítani kell. A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett, szélvédett helyet kell biztosítani az oldalvonal mellett, amely a pálya felezővonalába esik. A fő kameraállások mélysége legalább 2m legyen, de javasolt a 2,5m. A fő kameraállások szélességét az alábbiak szerint kell kialakítani:			
(31) Kamera állások	A fő kameraállás legalább 4 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 8m.	A fő kameraállás legalább 2 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 4m.	A fő kameraállás legalább 1 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 2m.	
	A leskamerák részére a főkamerával azonos oldalon, pontosan a 16-osok vonalában legalább állásonként 2x2m-es alapterületű, lehetőleg fedett és szélvédett kameraállásokat kell biztosítani. Ideális esetben a leskamerák a főkamerával azonos rálátási szöggel rendelkeznek, de semmiképpen nem lehetnek a főkameránál magasabban. Minden kameraállás megközelítési útvonalát úgy kell kialakítani, hogy az különösebb nehézség nélkül tegye lehetővé a nagyméretű és jelentős tömegű berendezések odajuttatását. A közvetítéshez kommentátori állásokat kell kiépíteni a főkamerával azonos oldalon, a 16-osok között.			
	Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionok és jelentős stadionfejlesztések esetén a főkamera rálátási szöge a középpontra 15-20 fok között legyen, ugyanakkor az oldalvonalra sem lehet nagyobb, mint 35 fok.			
(32) Közvetítő állás	A közvetítőállás olyan páholyszerűen kialakított, fedett, szélvédett hely, amely rendelkezik megfelelő megvilágítással, 1 asztallal és 3 székkal valamint áram és internet csatlakozási lehetőséggel. A kiépítendő közvetítőállások száma:			



	10 db (UEFA rendezvényekre 25 db)	5 db	3 db	1 db	
(33) Flash Interjú	A játékoskijáró közelében gyors interjúk készítésének lehetőségére 2,5x2,5m alapterületű, fedett interjúállásokat kell kialakítani az alábbiak szerint:				
	4 db	2 db	1 db		
(34) TV stúdió (5x5x2,3 m)	A stadionban 5x5 méter alapterületű, 2,3 m magas TV stúdió(ka)t kell kialakítani, az alábbiak szerint:				
	2 db, amelyből 1 db rendelkezik kilátással a pályára, legalább 3,5m széles osztatlan üvegfelülettel	2 db	1 db		
(35) Tartalékpálya	A sportszervezetnek rendelkeznie olyan pályával, amely rossz időjárási viszonyok között a center pálya megóvása érdekében, illetve használhatatlansága miatt biztosítja a mérkőzés lebonyolítását.				
	Ennek a pályának is rendelkeznie kell a különböző szakhatóságok és szervezetek által ellenőrzött biztonságtechnikai bejárást igazoló jegyzőkönyvvel, a mérkőzést az ebben megállapított nézőszám mellett lehet megrendezni.				